



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

HISENSE Klima uređaj WINGS HINANO 12K-KB35YR3E

Šifra: 63774

Kategorija proizvoda: Klima uređaji

Proizvođač: Hisense

Cena: 47.990 rsd



Hisense Inverter klima Wings HiNano 12K

- KB35YR3E

Tehnologija motora Inverter

Gas R32

Snaga grejanja 3800 W (1000 W - 4200 W)

Snaga hlađenja 3400 W (1000 W - 4000 W)

Kapacitet grejanja 12000 BTU

Kapacitet hlađenja 12000 BTU

Temperaturni opseg pri grejanju Od -15°C do +24°C

Temperaturni opseg pri hlađenju Od -15°C do +43°C

Energetska klasa grejanja A+

Energetska klasa hlađenja A++

EER/SEER SEER: 6,1

EER: 2,98

C.O.P./S.C.O.P. SCOP: 4

COP: 3,62

Wi-Fi Da

Zemlja porekla Kina

Garancija 7 godina na kompresor

Da li je garancija uslovljena redovnim servisom Ne

Funkcije Glasovna kontrola - Alexa Google

Tajmer: 24 h

3 brzine i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora

5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora

Režim spavanja

Smart funkcija

Super funkcija

Automatsko restartovanje

Tihi režim

Dimmer

Hlađenje na niskoj temperaturi okoline

Grejanje od 8°C

Samodijagnostika Da

Grejač na spoljnoj jedinici 180 W

Samodijagnostika Da

Grejač na spoljnoj jedinici 180 W
Protok vazduha 550 m³/h
Boja Bela
Težina Spoljna jedinica: 22 kg
Unutrašnja jedinica: 7,7 kg
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) 66 cm x 48,3 cm x 24 cm
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) 83,3 cm x 25,6 cm x 20,3 cm
Ostalo Uklanjanje vlage: 1,2 l/h
LED displej na prednjoj ploči
LED bežični daljinski upravljač
Uklonjiva, periva ploča
Periv PP filter
Leva ili desna odvodna veza
Maksimalna struja: 8 A
Struja - hlađenje / grejanje: 5 A / 4,7 A
Voltaža: 220 V - 240 V / 50 Hz
Tip kompresora: Rotary, KSK89D59UEZC
Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra
Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra
Maksimalna dužina cevi pri otpremi: 5 m
Granica dužine cevi: 15 m
Interval maksimalne visine: 8 m
Potrebna količina rashladnog sredstva: 20 g/m
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju - hlađenje 1140 W (190 W - 1600 W)
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju - grejanje 1050 W (190 W - 1600 W)
Nivo buke spoljne jedinice 52 dB
Nivo buke unutrašnje jedinice 39 dB / 38 dB / 36 dB / 34 dB / 31 dB / 28 dB