



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

BOSCH Protočni bojler TR 4000 5 ET

Šifra: 64937
Kategorija proizvoda: Bojleri
Proizvođač: Bosch

Cena: **16.090** rsd



Tip aparata Protočni bojler
Montiranje Vertikalno i horizontalno
Snaga 4,5 kW
Kapacitet Maksimalni kapacitet od 12°C do 38°C: 2,4 l/min
Maksimalna temperatura vode Izlazne vode pri ulazu vode od 18°C i dozvoljenom maksimalnom protoku: 45°C
Vrsta grejača Žičani zaliveni
Težina 1,17 kg
Dimenzije (ŠxVxD) 140 mm x 185 mm x 88 mm
Ostalo Energetska klasa A
Tip električnog priključka: Monofazni
Minimalna temperatura ulazne vode: 12°C
Preporučeni presek kabla: 3 x 2,5 mm²
Nivo standardne zaštite IP24
Posедуje 2 grejača
Radni protok: 1,6 l/min
Hidraulični priključci: 3/8"
Napajanje: 230 V / 50 Hz
Osigurač: 25 (16) A

Prednosti

I gornja i donja montaža

Zahvaljujući principu "2 u 1" može biti montiran i na podpritisne i na nadpritisne sisteme (odgovaraju sve slavine).

Dodatna ušteda

20% uštede energije u poređenju sa bojlerima sa hidrauličnom regulacijom, potrošnja energije samo kada se troši topla voda.

Eco režim

Manja potrošnja struje (preko 30%) Eco mode – uređaj radi sa 2/3 snage, pogodan u letnjim mesecima. Protočni bojler potroši u proseku 20% manje električne energije za zagrevanje iste količine vode kao standardni bojler! Uz pomoć elektronske regulacije snage i praćenja zahteva za toplom vodom, uređaj podešava snagu prema potrebi, što znači da skoro nikada ne radi na maksimalnoj snazi, tako da ušteda može doći do čak 30%. Na osnovu toga rok isplativosti investicije je oko 3 godine, ako uzmemo u obzir da uređaji rade u proseku 15 godina, uređaj sam sebe isplati 5 puta!

Jednostavna montaža zahvaljujući dvodelnom nosaču

Zahvaljujući jedinstvenom CLICKFIX plus® sistemu montaže, Bosch protočni bojler se jednostavno montira u tri koraka i na taj način štedi Vaše vreme i prilikom montaže i ukoliko želite da zamenite Vaš stari uređaj novim. Koraci montaže:

- montiranje zadnjeg panela
- ubacivanje i povezivanje grejnog bloka
- postavljanje poklopca

Nivo standardne zaštite IP 25

Uređaj zadovoljava standard IP 25, otporan na prskanje vodom.

Potvrđena sigurnost

Maksimalnu sigurnost garantuju sertifikati izdati od strane VDE instituta.