



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

BOSCH Protični bojler TR 4000 6 ET

Šifra: 64938
Kategorija proizvoda: Bojleri
Proizvođač: Bosch

Cena: **16.970** rsd



Električni protočni bojler male snage 6 kW, monofazni
230V, moguća gornja ili donja montaža
20% uštede energije u poređenju sa bojlerima sa
hidrauličnom regulacijom, potrošnja energije samo kada
se troši topla voda

Zahvaljujući principu „2 u 1“ može biti montiran i na
podpritisne i na nadpritisne sisteme (odgovaraju sve
slavine)

Konstantan dotok vode

Kompaktnog oblika i malih dimenzija, pogodan za
montažu ispod sudopere

Najmanji bojler 140x185x88

Moguća gornja ili donja montaža

Konstantan dotok vode; za jedno potrošno mesto

Kompaktnog oblika idealan za radionice, sudopere i
toaletе

Prednosti

I gornja i donja montaža

Zahvaljujući principu "2 u 1" može biti montiran i na podpritisne i na nadpritisne sisteme (odgovaraju sve
slavine).

Dodatna ušteda

20% uštede energije u poređenju sa bojlerima sa hidrauličnom regulacijom, potrošnja energije samo kada se troši topla voda.

Eco režim

Manja potrošnja struje (preko 30%) Eco mode – uređaj radi sa 2/3 snage, pogodan u letnjim mesecima. Protočni bojler potroši u proseku 20% manje električne energije za zagrevanje iste količine vode kao standardni bojler! Uz pomoć elektronske regulacije snage i praćenja zahteva za toplom vodom, uređaj podešava snagu prema potrebi, što znači da skoro nikada ne radi na maksimalnoj snazi, tako da ušteda može doći do čak 30%. Na osnovu toga rok isplativosti investicije je oko 3 godine, ako uzmemo u obzir da uređaji rade u proseku 15 godina, uređaj sam sebe isplati 5 puta!

Jednostavna montaža zahvaljujući dvodelnom nosaču

Zahvaljujući jedinstvenom CLICKFIX plus® sistemu montaže, Bosch protočni bojler se jednostavno montira u tri koraka i na taj način štedi Vaše vreme i prilikom montaže i ukoliko želite da zamenite Vaš stari uređaj novim. Koraci montaže:

- montiranje zadnjeg panela
- ubacivanje i povezivanje grejnog bloka
- postavljanje poklopca

Nivo standardne zaštite IP 25

Uređaj zadovoljava standard IP 25, otporan na prskanje vodom.

Potvrđena sigurnost

Maksimalnu sigurnost garantuju sertifikati izdati od strane VDE instituta.