



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

Electrolux Klima uredjaj EACSI-24HF Unutrasnja jedinica

Šifra: 69039
Kategorija proizvoda: Inverter klime
Proizvođač: Electrolux



Cena: 110.940 rsd

Inverterski klima uređaji Fusion Ultra DC Inverter mogu da hlade, greju i odvlažuju, a također pružaju učinkovitu ventilaciju u prostoriji.

Oni će biti vaš najbolji pomoćnik u stvaranju ugodne klime. Fusion Ultra DC inverter ima ocenu SEER A++ za hlađenje i SEER A+++ za grejanje.

To je postignuto korištenjem savremenih tehnologija, uključujući korištenje ekološki prihvatljivog freona R32, koji povećava performanse klima uređaja.

Upravljanje napajanjem štedi novac jer ne dopušta visoka opterećenja, a 7 brzina ventilatora omogućuju vam da ohladite ili zagrejte svoj prostor što je brže moguće.

Za dodatnu udobnost, split sistem ima daljinski upravljač - uključite i isključite uređaj, promenite načine rada s bilo kog mesta u prostoriji.

Klima uređaji opremljeni su dodatcima koje će modernim korisnicima učiniti život boljim: pročišćavanje vazduha pomoću šest nivoa filtracije, autonomna kontrola i održavanje pozitivne temperature u kući (+8 °C), automatsko odleđivanje i automatsko čišćenje u celom ciklusu.

Premaz izmenjivača toplote Blue Fin ima visoka vodoodbojna i antikorozivna svojstva. Zbog toga se poboljšava njegova učinkovitost, a vek trajanja uređaja povećava se 3-5 puta.

Min. radna temperatura vazduha za spoljni blok: -15 °?

Max. radna temperatura vazduha za spoljnu jedinicu: 43 °?

EER/COP: 3 A++ / 4 A+++

SEER/SCOP A++/A+++

Protok vazduha : 900 m³

Boja kućišta spoljnog bloka: Bela

Boja kućišta unutrašnjeg bloka: Bela

Maks. nivo grejanja: 6,5 kw

Maks. nivo hlađenja: 6,4 kw

Nazivna efikasnost hlađenja: 6,2 kw

Inverterska tehnologija

Razred energetske efikasnosti: A++

Tajmer vremena isključivanja: da

Tačnost podešavanja temperature: 1,0 °?

Režim rada SLEEP: da

Režim grejanja: da

Režim odvlaživanja: da

Maks. dužina dovoda (puta): 25 m

Maks. visinska razlika između unutrašnjeg i spoljnog bloka: 10 m

Napon napajanja: 220 - 240 V

Maks. potrošnja energije: 2,5 kw

Mrežni kabl s utikačem: da

Kontrolna tabla uključena: da

Indikacija temperature vazduha (u blizini kontrolne table): da
Digitalni ekran: da
Rashladni gas : R32
Dimenzije (VxDxS(spoljne jedinice: 55x37,6x87,3 cm
Dimenzije (VxDxS(unutrašnje jedinice: 30x22,5x97 cm
Težina spolje jedinice (neto): 37 kg
Težina unutrašnjeg bloka (neto): 13,5 kg