Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

TESLA Toplotna pumpa TATP-16HMDA1

Šifra: 72760
Kategorija prozivoda: Toplotne pumpe
Proizvođač: Tesla

Cena: 440.690 rsd



Toplotna pumpa TATP-16HMDA116kw sa Hydro mod.TAHM-16HMDA1 i centralnim kontrolerom.

Spoljašnja jedinica			TATP-16HMDA1
Napajanje		V/Ph/Hz	220~240/1/50
Performanse			
Nominalno grejanje *1	Kapacitet	kW	16,10
	Ulazna snaga	kW	3,57
	COP	kW/kW	4,51
Nominalno hlađenje *2	Kapacitet	kW	14,00
	Ulazna snaga	kW	5,69
	EER	kW/kW	2,46
Grejanje *3	Kapacitet	kW	16,10
	Ulazna snaga	kW	5,53
	COP	kW/kW	2,91
Hlađenje *4	Kapacitet	kW	15,00
	Ulazna snaga	kW	4,41
	EER	kW/kW	3,40
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora. Klasa (prosečna klimatska zona)	izlaz vode @ 35°C		A+++
	izlaz vode @ 55°C		A++
Maks. ulazna snaga		kW	9,20
Maks. strujni ulaz		A	35
Nivo zvuka		dB(A)	65
Fizički podaci			
Dimenzije (Š×V×D)		mm	870×480×1060
Pakovanje (Š×V×D)		mm	980×545×1100
Neto/Bruto težina		kg	87.0/95.0
Kompressor	Marka		Panasonic
	Tip		Rotacioni DC Inverter
	Model		9KD420ZBA21
	Polovi		6
	Brzina	rps	15~120
	Ulje		FW68S/1000mL
Spoljašnji ventilator	Broj ventilatora		1
	Protok vazduha	m^3/h	4650

Hidro Modul				TATP-16HMDA1
Napajanje			**V/Ph/Hz**	**220~240/1/50**
Izlazna temperatura vode	Grejanje prostora		°C	25~65
	Hlađenje prostora		°C	5~25
	Topla voda za domaćinstvo		°C	40~60
Maks. ulazna snaga			kW	3,09
Maks. strujni ulaz			A	14
Nivo zvuka			dB(A)	43
Dimenzije (Š×V×D)			mm	420×270×790
Pakovanje (Š×V×D)			mm	515×1045×350
Neto/Bruto težina			kg	38/43
Vodeni krug	Prečnik povezivanja cevovoda	Izlaz	mm	DN25
		Ulaz	mm	DN25
	Sigurnosni ventil		kPa	300
	Kondenzaciona cev		mm	DN25
	Ekspanziona posuda	Količina	L	8
		Max. vodeni pritisak	kPa	800
		Pred pritisak	kPa	150
	Izmenjivač toplote vodena strana	Tip		Pločasti
		Količina	L	1,18
	Cirk. pumpa	Marka		shimge
		Model		APM25-9-130
		Glava pumpe	m	9
Freonski krug	Tečna strana		mm	Ø 9.52
	Gasna strana		mm	Ø 15.88
Dodatni el. grejač	Napajanje		V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz
	Kapacitet		kW	3kW
	Maks. ulazna snaga		kW	3kW
	Maks. strujni ulaz		A	/

Cevni priključci			
Cev tečna faza	Tip		Lemljenje
	Prečnik	mm	Ø 9.52
Cev gasna faza	Tip		Lemljenje
	Prečnik	mm	Ø 15.88
Maksimalna dužina cevi		m	30
Maksimalna visinska razlika	Spoljašnja jedinica ka gore	m	20
	Spoljašnja jedinica ka dole	m	20
Tip gasa	Tip		R32
	Količina	kg	1,84
	Tip ekspanzionog ventila		EXV
	Dodatna količina	g	Max. dužina cevi - 15m *38g/m
Ambientalni temperaturni opseg	Hlađenje	°C	-5~52°C
	Grejanje	°C	-25~35°C
	Topla voda za domaćinstvo	°C	-25~43°C
Temperaturni opseg vode	Hlađenje	°C	5~25°C
	Grejanje	°C	25~65°C

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.