



Firma: PB Nitom d.o.o.  
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A  
Telefon: 018/41 51 501  
Fax:  
PIB: 100334173  
E-mail: webprodaja@nitom.rs

## BOSCH ugradni aspirator dbb67am60

Šifra: 74054  
Kategorija proizvoda: Aspiratori  
Proizvođač: Bosch

Cena: **72.570** rsd

### Varijanta

60

### Design

Montaža u ravni za besprekorno uklapanje u zidne kuhinjske elemente

### Udobnost

TouchControl upravljanje

### Karakteristike

2 x 2 W LED

### Performanse

Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 460 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu 749 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)



Za ugradnju u viseći element (širine 60 cm)  
Različiti kompleti za recirkulaciju dostupni su kao opciono dodatni pribor za odvod vazduha sa recirkulacijom.

Efikasna upotreba prostora, kompaktan dizajn za dodatne mogućnosti za odlaganje na aspiratoru i sa mogućnošću skladištenja do 10 kg težine po jednoj strani.

Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)  
4 stepena snage: 3 + intenzivni

Automatsko isključivanje intenzivnog stepena  
Svetlo takođe može biti nezavisno uključeno i isključeno sa QuickHand touch u okviru oblasti sa komandama čak i kada je stakleni panel zatvoren.

SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje  
Jačina osvetljenosti: 451 lux  
Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova  
Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.

Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 460 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 749 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)

Stepen protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 460m<sup>3</sup>/h

Buka min./maks. normalni nivo: 50/63 dB

Mak. normalna upotreba: 451m<sup>3</sup>/h

Nivo buke u režimu recirkulacije: Mak. normalna

Dve mo  
kružen  
recirku

Staklen  
rukova

TouchC  
intenzi

Ventila  
otvaran

Tempe  
Capaci  
cassett

Maks. k  
standa

Buka (o  
normal  
50-63  
dB(A), r  
je kao r  
60704  
ekstra

Intenzi

upotreba:67dB(A) re 1 pW

**Informacije o planiranju i instaliranju**

Pogodan za montažu u zidne kuhinjske elemente bez donje ploče.

**Podaci o potrošnji**

Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)

Intenzivno:74 dB(A) re 1 pW

Isporučeni odstoynici za ugradnju u zidne kuhinjske elemente maksimalne dubine do 360 mm.

Dekorativni produžeci za dimnjak za ugradnju u više zidne kuhinjske elemente dostupni su kao opcioni dodatni pribor.

Dimenzije (VxŠxD): 340 x 597 x 298 mm

Cev Ø 150 mm, 120 mm

Dužina električnog kabla 1.3 m

Godišnja potrošnja energije: 62.7 kWh/god

Klasa efikasnosti osvetljenja: A

Priključna snaga: 256 W

Isporučeni prljavši strani komple

Ugradn

sa jedn

Klasa e

Klasa e