Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

HANSA Aspirator OKC613RWH

Šifra: 77747
Kategorija prozivoda: Aspiratori
Proizvođač: Hansa

Cena: 23.760 rsd



OKC613RWH

Aspirator

Glavne karakteristike

LED osvetljenje
Broj ugljenih filtera: 2

Karakteristike

Preklopnici vazduha: Da
Jezik kontrolne table: Poljski tekst
Klasa zaštite od električnog udara: Klasa I
Način rada: Odvod vazduha / Recirkulacija

Oprema

Ugljeni filter uključen u pakovanje: Ne
Broj ugljenih filtera: 2
Broj filtera za masnoću: 2
Broj slojeva filtera za masnoću: 3
Broj brzina rada: 3
Tip upravljanja: Dugmad (Push buttons)
Tip filtera za masnoću: Aluminijumski okvir
Tip ugljenog filtera: FWK 280

Performanse

Frekvencija: 50 Hz
Protok vazduha pri brzini 1: 153 m³/h
Protok vazduha pri brzini 2: 209 m³/h
Protok vazduha pri brzini 3: 403 m³/h
Maksimalni protok vazduha: 403 m³/h
Minimalni protok vazduha: 153 m³/h

Protok vazduha pri najboljoj efikasnosti (Q BEP): 206.7 m³/h
Pritisak vazduha pri najboljoj efikasnosti (P BEP): 163 Pa

Energetska efikasnost

Godišnja potrošnja energije: 66.1 kWh
Efikasnost dinamike fluida (FDE): 9.2
Klasa efikasnosti dinamike fluida: E
Efikasnost filtriranja masnoće: 71.2 %
Klasa filtriranja masnoće: D
Efikasnost osvetljenja (LE): 46.1 lux/W
Klasa energetske efikasnosti osvetljenja: A

Osvetljenje

Tip osvetljenja: LED
Broj svetlosnih jedinica: 2
Snaga glavnog osvetljenja: 3 W
Ukupna snaga sistema osvetljenja: 6 W
Prosečna osvetljenost površine za kuvanje: 277 lux

Dimenzije i težina

Širina: 600 mm
Dubina: 500 mm
Minimalna visina: 760 mm
Maksimalna visina: 1040 mm
Neto težina: 8 kg
Dimenzije filtera za masnoću: 250 × 300 × 9 mm

Motor

Tip motora: Interni
Broj motora: 1
Nazivna snaga motora: 115 W
Model motora: K-28 030 00 HE

Buka

Nivo buke pri brzini 1: 46 dB
Nivo buke pri brzini 2: 51 dB
Nivo buke pri brzini 3: 64 dB
Maksimalni nivo buke: 64 dB

Električne karakteristike

Ukupna priključna snaga: 121 W
Napon napajanja: 230 V
Dužina kabla: 170 cm
Tip utikača: Euro utikač

Ugradnja

Prečnik odvoda vazduha: 150 mm

Minimalna udaljenost od električne ploče: 450 mm

Minimalna udaljenost od gasne ploče: 650 mm

Razdaljina poklopca svetla od zida: 30 mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.