



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

HANSA Aspirator OKC613RWH

Šifra: 77747

Kategorija proizvoda: Aspiratori

Proizvođač: Hansa

Cena: **23.760** rsd



OKC613RWH

Aspirator

Glavne karakteristike

LED osvetljenje

Broj ugljenih filtera: 2

Karakteristike

Preklopnici vazduha: Da

Jezik kontrolne table: Poljski tekst

Klasa zaštite od električnog udara: Klasa I

Način rada: Odvod vazduha / Recirkulacija

Oprema

Ugljeni filter uključen u pakovanje: Ne

Broj ugljenih filtera: 2

Broj filtera za masnoću: 2

Broj slojeva filtera za masnoću: 3

Broj brzina rada: 3

Tip upravljanja: Dugmad (Push buttons)

Tip filtera za masnoću: Aluminijski okvir

Tip ugljenog filtera: FWK 280

Performanse

Frekvencija: 50 Hz

Protok vazduha pri brzini 1: 153 m³/h

Protok vazduha pri brzini 2: 209 m³/h

Protok vazduha pri brzini 3: 403 m³/h

Maksimalni protok vazduha: 403 m³/h
Minimalni protok vazduha: 153 m³/h
Protok vazduha pri najboljoj efikasnosti (Q BEP):
206.7 m³/h
Pritisak vazduha pri najboljoj efikasnosti (P BEP):
163 Pa

Energetska efikasnost

Godišnja potrošnja energije: 66.1 kWh
Efikasnost dinamike fluida (FDE): 9.2
Klasa efikasnosti dinamike fluida: E
Efikasnost filtriranja masnoće: 71.2 %
Klasa filtriranja masnoće: D
Efikasnost osvetljenja (LE): 46.1 lux/W
Klasa energetske efikasnosti osvetljenja: A

Osvetljenje

Tip osvetljenja: LED
Broj svetlosnih jedinica: 2
Snaga glavnog osvetljenja: 3 W
Ukupna snaga sistema osvetljenja: 6 W
Prosečna osvetljenost površine za kuvanje: 277 lux

Dimenzije i težina

Širina: 600 mm
Dubina: 500 mm
Minimalna visina: 760 mm
Maksimalna visina: 1040 mm
Neto težina: 8 kg
Dimenzije filtera za masnoću: 250 × 300 × 9 mm

Motor

Tip motora: Interni
Broj motora: 1
Nazivna snaga motora: 115 W
Model motora: K-28 030 00 HE

Buka

Nivo buke pri brzini 1: 46 dB
Nivo buke pri brzini 2: 51 dB
Nivo buke pri brzini 3: 64 dB
Maksimalni nivo buke: 64 dB

Električne karakteristike

Ukupna priključna snaga: 121 W
Napon napajanja: 230 V
Dužina kablova: 170 cm

Tip utikača: Euro utikač

Ugradnja

Prečnik odvoda vazduha: 150 mm

Minimalna udaljenost od električne ploče: 450 mm

Minimalna udaljenost od gasne ploče: 650 mm

Razdaljina poklopca svetla od zida: 30 mm