Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

HANSA Aspirator OKC6726IH

Šifra: 77770
Kategorija prozivoda: Aspiratori
Proizvođač: Hansa

Cena: 24.750 rsd





Carbon filter


ChildLock



LED display



LED lighting


Sensor control system

Specifikacija aspiratora

Protok vazduha (EN 61591):

- Na 1. brzini: 162 m³/h
- Na 2. brzini: 204 m³/h
- Na 3. brzini: 384 m³/h
- Maksimalni protok vazduha u normalnoj upotrebi (bez intenzivnog/boost moda): 384 m³/h
- Minimalni protok vazduha u normalnoj upotrebi: 162 m³/h
- Protok vazduha na tački najbolje efikasnosti (Q BEP): 202 m³/h
- Pritisak na tački najbolje efikasnosti (P BEP): 165 Pa

Potrošnja energije:

- Godišnja potrošnja energije: 66.6 kWh
- Električna snaga na tački najbolje efikasnosti (W BEP): 102.7 W
- Ukupna priključna snaga: 119 W
- Snaga motora: 115 W
- Potrošnja u režimu pripravnosti (Ps): 0.25 W

Efikasnost:

- Dinamička efikasnost fluida (FDE): 9
- Klasa dinamičke efikasnosti fluida: E
- Efikasnost filtriranja masnoće (GFE): 73.6 %
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoće: D
- Efikasnost osvetljenja (LE): 49 lux/W
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A

Osvetljenje:

- Tip osvetljenja: LED
- Broj svetlosnih jedinica: 2
- Snaga jedne svetlosne jedinice: 2 W
- Nominalna snaga osvetljenja: 4 W
- Prosečno osvetljenje radne površine: 196 lux

Nivo buke (EN 60704-2-13):

- Na 1. brzini: 46 dB
- Na 2. brzini: 49 dB
- Na 3. brzini: 62 dB
- Maksimalni nivo buke u normalnoj upotrebi: 62 dB
- Minimalni nivo buke u normalnoj upotrebi: 46 dB

Filteri:

Broj filtera za ugljenik: 1
Tip filtera za ugljenik: FWK 250
Broj filtera za masnoću: 1
Tip filtera za masnoću: Aluminijumski ram
Broj slojeva filtera za masnoću: 3
Dimenzije filtera za masnoću: 270 x 250 x 9 mm
Indikator zasićenosti filtera: Da
Indikator zamene filtera za ugljenik: Da

Kontrola i displej:

Tip kontrole: Senzor
Tip displeja: LED
Verzija panela - jezik: Piktogrami
Boja displeja: Crvena
Broj brzina: 3
Kontrolna tabla: sa jedne strane
Odloženo isključivanje (Delay): Da
Maksimalno vreme odlaganja: 90 min
Dečija zaštita (Child Lock): Da

Dimenzije i instalacija:

Neto širina: 600 mm
Neto dubina: 475 mm
Neto visina (maks.): 1355 mm
Neto visina (min.): 1045 mm
Neto težina: 18.88 kg
Prečnik odvoda vazduha: 150 mm
Dužina kabla: 170 cm
Tip utikača ili kabla: Euro utikač
Rastojanje od poklopca svetla do zida: 8 mm
Minimalno rastojanje od električne ploče: 450 mm
Minimalno rastojanje od gasne ploče: 650 mm

Ostale karakteristike:

Maksimalni mogući protok vazduha: 384 m³/h
Broj motornih jedinica: 1
Tip/model motora: K-28 030 00 HE
Motor: interni

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.